

Automatikwerk

Self-winding movement J810.5

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

JUNGHANS - 德国表率

感谢您购买荣汉斯公司腕表。

荣汉斯表厂于1861年诞生于施兰贝格,后迅速成长为德国钟表行业的 成功典范。虽然人们对钟表的需求在日益转变,但荣汉斯的经营理念 却始终没变。创新精神和精益求精的作风始终是公司思考与行动的准 则。这一点从刻着荣汉斯名称的钟表上便可以看出并感受到。无论荣 汉斯的系列产品有多么丰富,它始终追求的是经典的制表工艺与创新 钟表技术以及新颖设计理念的独特结合。这使带有星标的每块表格外 与众不同


希望这款独特的腕表能给您带来许多乐趣。

荣汉斯有限及两合公司钟表厂

124

目录	页码	使用说明书		
使用说明书	127	重要说明: 请不要在20点至2点之间调整日期,因为在这个时间段钟表机构会自		
总体说明	132	动向前调整日期,这样会损坏转换机构。		
		手表上弦 在表冠位置A, 您可手动为自动走时机构上弦。起动手表至少需旋动 表冠2至3圈。大约旋转表冠65圈后即上满发条。上满发条后可确保走 时精准度与动力储存(即使手表被放置)都达到最大化。如果您的手 表型号具有旋紧表冠,则必须通过向左旋转松开表冠方可起动。调节 后应当将手表佩戴到腕上,这样自动上弦功能(通过转子移动)能够 保持您的手表始终走动。		

操作元件和功能 Kaliber J810.5



- 1 时针
- 2 日历周校准
- 3 星期显示
- 5 日历周显示
- 6 分针
- 7 表冠
- 8 日期显示
- 9 动力储备显示

时间设置

将表冠拉至位置C,以此使手表停走。对于精确至秒的校时,建议当秒针走过60时停止手表。此时您可以将分针精确地对准分钟刻度线,从而调整到所需时间。起动秒针时,将表冠再次按至位置A。

日期设置

将表冠拉至位置B,向左转动表冠可调整日期。请不要在20点至2点之间调整日期,因为在这个时间段钟表机构会自动向前调整日期,这样会损坏转换机构。

如果月份天数少于31天,请手动调整至下一个月的第一天。

星期设置

将表冠拉至位置C,以此使手表停走。通过转动表冠可移动时针和分针。请转动指针直至欲设置的星期显示出来为止。

日历周的设置

请使用附带的冲针按下周历校准器(2), 直至其调整到当前周数。如果星期显示为星期曰"SON",则不得在20点至2点之间调整日历周,因为这样会损坏转换机构。

动力储备显示

动力储备显示为您给出手表停走前尚有的时间。

技术信息

拥有3个表针并带日期、星期、日历周和动力储备显示的机械表

Kaliber J810.5 两侧自动上弦

28钻 28800半周期/小时

动力储备42个小时

防磁性能符合DIN 8309标准

防碰撞: 内置防震装置 (Incabloc) 或避震装置 (Nivachoc)

游丝: 尼瓦洛克斯合金||

平衡轮: 镀金镍

防水性

使用说明 .				
洗漱、雨水				无设备
喷溅	淋浴	浴缸	游泳	潜水
否	否	否	否	否
是	否	否	否	否
是	否	是	否	否
是	是	是	是	否
	雨水、喷溅 否 是 是	雨水、 淋浴 否 否 是 否 是 否	洗漱、 雨水、 喷溅 淋浴 浴缸 否 否 否 否 是 否 否	洗漱、雨水、 游泳 商水、 淋浴 浴缸 游泳 否 否 否 否 是 否 否 否 是 否 是 否

[&]quot;3 – 10 BAR"状态仅适用于新出厂的手表。但是外界因素会影响防水性。 请定期检查手表。

总体说明

外界因素会影响防水性,有可能导致水份侵入手表。因此我们建议您请荣汉斯技术人员定期检查您的手表。其他服务及表带修理工作也应当由荣汉斯技术人员进行。您的手表表带是由荣汉斯精心检验过的高品质表带。如果您需要更换表带,请使用同等质量水平的产品,最好再次使用原厂表带。手表和表带可使用干燥或稍微湿润的毛巾进行清洁。注意:切勿使用化学清洁剂(例如汽油或油漆稀释剂)。否则会伤害表面。

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG Postfach 100 · D-78701 Schramberg www.junghans.de · information@junghans.de