



Handaufzugswerk

Hand-winding movement

J805

J815

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

Junghans. Live your style.

Junghans社の時計をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
Junghans時計はいつも特別な存在であり、長い時計製造やデザインの歴史を持っています。そして今でもその使命を沿革して取り込んでいます。1861年シュランベルクのブラックフォレストに成功した物語を始め、それぞれの新しいモデルは大成功となりました。各時計に現れた要素はJunghansが特別な存在であることを証明します：スタイル、情熱、革新的な精神または細部に至るまでの高精度。言い換えると：伝統技巧へ最新の時計技術と刺激的なデザインを組み合わせる。それは正真正銘のJunghansとなります。自分のスタイルで生きる人々への時計であり、当社はお持ち主としてのお客様に心からお祝いを申し上げます！

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

目次

の取扱説明書

技術データ

一般的なご注意

防水性

ページ


103

104

105

106

操作部と機能



- 1 時針
- 2 分針
- 3 秒針
- 4 リュウズ

クラウンがAの位置にある時は、クラウンを回すことで手巻きムーブメントを巻き取ることができます。ムーブメントが完全に巻き取られた時、最高の精度とパワーリザーブが保証されます。

中央秒針（J805）が付いているモデルでは、クラウンが約30回転した後、時計が完全に巻き取ります。

スモール秒針（口径J815）を搭載したモデルでは、クラウンが約20回転した後、時計が完全に巻き取ります。

ご注意：時計の巻き上げ時に抵抗を感じる時、リュウズを無理に巻き続けるとムーブメントが損傷するおそれがあるため、おやめください。

時刻の設定

リュウズを位置Bへ引き出し、リュウズを回して時刻を設定します。時刻を設定した後は、リュウズを元の位置Aまで押し戻して下さい。

技術データ

口径 J815.1

6時位置にスモール秒針の手巻きムーブメント

21,600次振動/時

完全に巻いた時、最大最小42時間のパワーリザーブ

DIN 8309標準の耐磁性

耐衝撃装置：ニバショック

スプリング：アナクロニズム合金(Anachronic)

バランス：ニッケル金メッキ

口径 J805.1

中央秒針による手巻きムーブメント

リュウズ位置Bの秒停止

28,800 次振動/時

完全に巻いた時、最大最小42時間のパワーリザーブ

DIN 8309標準の耐磁性

耐衝撃装置：インカブロックまたはニバショック(Incabloc,Nivachoc)

スプリング：ニバリックス合金(Nivarox)

バランス：ニッケル金メッキ

一般的なご注意

外的影響によって防水性が損なわれ、場合によっては湿気が侵入することがあります。

そのため、定期的にお客様担当のユンハンス技術者に点検を依頼することをお勧めいたします。

これ以外の調整作業や時計ベルトの修理についても、ご担当のユンハンス技術者にお任せください。

この時計には、当社工房で何度も検査を繰り返した高品質ベルトが取り付けられています。万が一ベルトの交換をご希望の場合は、同品質のベルト（望ましくは当社純正の同じベルト）にお取り換えください。

時計やベルトに付着した汚れは、乾いた布または軽く湿らせた布で拭き取ることができます。ご注意：化学洗浄剤（ベンジンや塗料用シンナーなど）はご使用にならないでください。表面に傷が付くおそれがあります。

防水性

表示名	使用例				
	 手洗い 雨 水しぶき	 シャワー	 入浴	 水泳	 呼吸装置を使わず に潜る (スノーケリング)
表示名ナシ	不可	不可	不可	不可	不可
3 BAR	可	不可	不可	不可	不可
5 BAR	可	不可	可	不可	不可
10 BAR	可	可	可	可	不可
20 BAR	可	可	可	可	可
30 BAR	可	可	可	可	可

DIN (ドイツ規格協会) の防水性規格は構造に関する目印の一つですが、衝撃や温度変化、紫外線などの外的要因からも、化粧品や洗剤 (油脂や酸) に触れることによっても影響を受けることがあります。したがって「3-30気圧防水」の状態は新品の時計にだけ当てはまることに注意してください。腕時計は定期的に点検してもらうことを推奨します。

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de