



Handaufzugswerk

Hand-winding movement

J805

J815

Junghans. Live your style.**Gratulujemy zakupu oryginalnego zegarka Junghans.**

Zegarki Junghans są i zawsze były czymś szczególnym. Tworzyły one historię zegarków i designu. I wciąż to robią. Ponieważ historia sukcesu, która rozpoczęła się w roku 1861 w Schwarzwaldzie, jest kontynuowana w każdym nowym modelu. W każdym zegarku tkwi to, co charakteryzuje firmę Junghans: styl, pasja, duch innowacji oraz precyzja w najmniejszych detalach. Innymi słowy: Gdy tradycyjne rękodzieło, najnowsza technologia produkcji zegarków oraz stylowe wzornictwo łączą się ze sobą, powstaje prawdziwy Junghans. Zegarek dla każdego, kto żyje stylowo – dlatego możemy Państwu jedynie pogratulować.

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Treść

Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Wskaźniki ogólne

Wodoszczelność

Strona


95

96

97

98

Elementy obsługi i funkcje



- 1 Wskazówka godzinowa
- 2 Wskazówka minutowa
- 3 Wskazówka sekundowa
- 4 Koronka

Mechaniczny mechanizm zegarka jest naciągany w pozycji koronki A przez obrót koronki. Maksymalna dokładność chodu i rezerwa chodu są zapewnione przy pełnym naciągu mechanizmu.

W przypadku modeli z centralną wskazówką sekundy (J805) pełen naciąg uzyskuje się po ok. 30 obrotach koronki.

W przypadku modeli z małym sekundnikiem (Kaliber J815) pełen naciąg uzyskuje się po ok. 20 obrotach koronki.

Ostrożnie: Jeżeli podczas naciągania zegarka wyczuwalny jest opór, proszę nie obracać dalej koronki, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu.

Ustawianie godziny

Pociągnąć koronkę w pozycję B. Obracając koronkę ustawić godzinę. Po ustawieniu godziny nacisnąć koronkę ponownie w pozycję A.

Dane techniczne

Kaliber J815.1

Mechaniczny mechanizm naciągu z małym sekundnikiem przy godz. 6
21.600 półdrgań / godzinę

Rezerwa chodu do min. 42 godzin przy pełnym naciągu

Antymagnetyczny wg DIN 8309

Zabezpieczenie przed uderzeniem: Nivachoc

Spirala: Anachron

Balans: Nikiel żłoczony

Kaliber J805.1

Mechanizm ręcznego naciągu z centralnym sekundnikiem

Zatrzymanie wskazówki sekundowej, gdy koronka znajduje się w
pozycji B

28.800 półdrgań / godzinę

Rezerwa chodu do min. 42 godzin przy pełnym naciągu

Antymagnetyczny wg DIN 8309

Zabezpieczenie przed uderzeniem: Incabloc

Spirala: Nivarox

Balans: Nikiel żłoczony

Wskazówki ogólne

Wpływy zewnętrzne mogą wpływać na wodoszczelność, co może umożliwiać ewentualne wnikanie wilgoci. Dlatego radzimy zlecenie regularnych kontroli swojego zegarka przez specjalistę firmy Junghans. Inne prace serwisowe lub naprawy paska należy również zlecać specjalistom firmy Junghans. Państwa zegarek został wyposażony w wysokiej jakości pasek, który został wielokrotnie sprawdzony w naszym zakładzie. Jeżeli pomimo tego istnieje konieczność wymiany paska, proszę stosować pasek o takiej samej jakości, najlepiej oryginalny. Zegarek i pasek można czyścić suchą lub lekko nawilżoną szmatką.

Uwaga: Nie stosować chemicznych środków czyszczących (np. benzyny lub rozcieńczalnika). Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

Wodoszczelność

Oznaczenie	Wskazówki użytkowania				
	 mycie, deszcz, rozpryskiwana woda	 prysznic	 kąpiel	 pływanie	 Nurkowanie bez akwalungu (snorkeling)
Brak oznaczenia	nie	nie	nie	nie	nie
3 BAR	tak	nie	nie	nie	nie
5 BAR	tak	nie	tak	nie	nie
10 BAR	tak	tak	tak	tak	nie
20 BAR	tak	tak	tak	tak	tak
30 BAR	tak	tak	tak	tak	tak

Wodoszczelność według DIN to cecha konstrukcji, na którą mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak wstrząs, wahania temperatury, światło UV oraz kontakt z kosmetykami i środkami czyszczącymi (tłuszczami i kwasami). W związku z tym status „3–30 BARÓW” odnosi się do fabrycznie nowych zegarków. Zalecamy regularne oddawanie zegarka do sprawdzenia.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de