



Handaufzugswerk

Hand-winding movement

J805

J815

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

Junghans. Live your style.

Felicidades por haber adquirido un Junghans original.

Los relojes Junghans han sido siempre algo especial y siguen siéndolo. Han hecho historia en la relojería y en el diseño. Y lo siguen haciendo, ya que la historia de éxito, que comenzó en 1861 en Schramberg, en la Selva Negra, continúa con cada modelo nuevo. En cada uno de nuestros relojes se esconde lo que hace único a un Junghans: el estilo, la pasión, el espíritu innovador y la precisión hasta en el más mínimo detalle. O dicho de otra forma: cuando la artesanía tradicional, la tecnología de la relojería más avanzada y un diseño lleno de estilo se unen, surge un auténtico Junghans. Un reloj para quienes viven su propio estilo y a quienes felicitamos por ello.

Su

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Índice

Instrucciones de uso J815.1

Datos técnicos

Instrucciones generales

Estanqueidad

Página

31


32

33

34

Elementos de manejo y funciones

Calibre J815.1



- 1 Manecilla de la hora
- 2 Minutero
- 3 Segundero
- 4 Corona

Para dar cuerda al mecanismo mecánico, gire la corona y póngala en la posición A. Dando cuerda a tope al mecanismo, se garantiza la máxima precisión y reserva de marcha.

En los modelos con segundero central (J805) el tope de cuerda se consigue tras unos 30 giros de corona.

En los modelos con segundero pequeño (J815) el tope de cuerda se consigue tras unos 20 giros de corona.

Atención: Si percibe alguna resistencia al dar cuerda al reloj, no siga girando la corona con fuerza, ya que se podría dañar el mecanismo.

Ajuste de la hora

Ponga la corona en la posición B. Ajuste la hora girando la corona. Una vez haya ajustado la hora, vuelva a poner la corona en la posición inicial A y presione.

Datos técnicos

Calibre J815.1

Mecanismo manual con segundero pequeño en las 6 Uhr

17 piedras

21.600 semioscilaciones / hora

Reserva de marcha de hasta 42 horas habiendo dado cuerda a tope

Antimagnético conforme a DIN 8309

A prueba de golpes: Nivachoc

Espiral: Anachron

Volante: níquel dorado

Calibre J805.1

Mecanismo de cuerda manual con segundero central

17 piedras

28.800 semioscilaciones / hora

Reserva de marcha de hasta 42 horas habiendo dado cuerda a tope

A prueba de golpes: Incabloc o Nivachoc

Espiral: Nivarox

Volante: níquel dorado

Indicaciones generales

Las influencias externas pueden afectar a la estanqueidad, lo que permitiría una posible penetración de humedad. Por tanto, le recomendamos que lleve su reloj regularmente a un especialista en Junghans para que lo revise. Todas las demás reparaciones o reparaciones de correa también deben ser realizadas por un especialista en Junghans. El reloj está equipado de fábrica con una correa de calidad, verificada varias veces en nuestra fábrica. Si, aún así, quiere cambiar la correa, utilice una correa de la misma calidad o, mejor aún, otra correa original. El reloj y la correa se pueden limpiar con un paño seco o ligeramente humedecido.

Atención: no utilizar agentes de limpieza químicos (p. e., gasolina o disolvente). De lo contrario, se puede dañar la superficie.

Estanqueidad

Marca	Instrucciones de uso				
	 Lavar, lluvia, salpicaduras	 Ducharse	 Bañarse	 Nadar	 Bucear sin equipo
sin marca	no	no	no	no	no
3 BAR	sí	no	no	no	no
5 BAR	sí	no	sí	no	no
10 BAR	sí	sí	sí	sí	no

La propiedad "3 – 10 BAR" sólo es válida para los relojes nuevos de fábrica. Las influencias externas, no obstante, pueden afectar a la estanqueidad. Le rogamos que lleve su reloj a revisar regularmente.

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de